



Il nuovo oblò circolare di Enginia completa la gamma degli oblò per UTA ed è stato sviluppato per rispondere all'esigenza di illuminazione interna di UTA di piccola-media dimensione, con porte non transitabili.

L'elemento illuminante posto all'interno dell'oblò consente di eliminare l'installazione della classica lampada per la luce di ispezione, con un notevole risparmio di costi.

Le caratteristiche salienti di questo innovativo prodotto sono:

- Luce a led di notevole intensità e con un'ottima lunghezza
- Installazione senza alcun cablaggio
- Elemento illuminante separato dal corpo dell'oblò, a tenuta stagna
- Rapida sostituzione delle batterie
- Cornice copri viti, in colori standard nero e grigio o personalizzabile
- Cover per evitare la formazione di alghe all'interno delle sezioni umidificanti
- Disponibile anche in versione senza led
- Adatto per applicazioni igieniche secondo la norma VDI 6022
- Spessori disponibili: 40, 45, 50 e 60 mm

The new Enginia circular inspection window completes the range of windows for air handling units and has been developed to meet the need of interior lighting in small-medium size AHU, with not practicable doors.

The lighting element in the inspection window avoids the need to install classic inspection light, enabling a significant cost savings.

The most important features of this innovative product are:

- *Led light with high intensity and excellent distance*
- *Installation without any wiring*
- *Lighting element separate from window body, completely sealed*
- *Fast, easy replacement of the battery*
- *Frame covering the screws, in standard colors black and grey or custom*
- *Cover avoids algae growth inside the humidifying sections*
- *Non-lighting version also available*
- *Suitable for hygienic applications according to the standard VDI 6022*
- *Available thickness: 40, 45, 50 , 60 mm (1.5, 1.75, 2, 2.4 in.)*



OBLÒ TONDO / ROUND WINDOW						
Codice Code Basic	Codice Code LED	Pannello mm./ Panel inches	P mm./inches	Basic Version Peso gr. / Weight lb/pc	LED Version Peso gr. / Weight lb/pc	Pcs/Box
OBP.T.40	OBP.T.40.L	40/1.57	38,5 - 41,5/1.515 - 1.634	510 / 1.12	550 / 1.21	25
OBP.T.45	OBP.T.45.L	45/1.77	43,5 - 46,5/1.712 - 1.83	515 / 1.14	560 / 1.23	25
OBP.T.50	OBP.T.50.L	50/1.96	48,5 - 51,5/1.909 - 2.027	525 / 1.16	586 / 1.29	25
OBP.T.60	OBP.T.60.L	60/2.36	58,5 - 61,5/2.303 - 2.421	540 / 1.19	600 / 1.32	20

CORNICE / FRAME (optional)			
Codice/Code	Colore/Color	Peso gr. / Weight lb.	Pcs/Box
E00001G	Grigio/Grey RAL 7035	48 / 0,105	50
E00001B	Nero/Black	48 / 0,105	50

COVER (optional)			
Codice/Code	Colore/Color	Peso gr. / Weight lb.	Pcs/Box
E000023AG	Grigio/Grey RAL 7035	145 / 0,319	25
E000023AB	Nero/Black	145 / 0,319	25

MATERIALI/MATERIALS	
vetro/glass	Policarbonato stabilizzato UV / UV stabilized Polycarbonate
guarnizioni /gaskets	Gomma termoplastica (TPE) / Thermoplastic rubber (TPR)
portaled, cornice e cover/ led support, frame and cover	ABS / ABS
viti /screws	acciaio zincato / galvanized steel
batterie /batteries	LR03 - 1,5 V AAA Alkaline

